












ZESTAWIENIE WEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ										
symbol:	D1	D2	D2a	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8
wymiary osieży	100 x 205 cm	100 x 205 cm	110 x 205 cm	100 x 205 cm	100 x 205 cm	210 x 205 cm	210 x 205 cm	135 x 205 cm	-	
światło przejścia	90 x 200 cm	90 x 200 cm	100 x 200 cm	90 x 200 cm	90 x 200 cm	200 x 200 cm	200 x 200 cm	120 x 200 cm	80 x 200 cm	
										
lewe/prawe	L	P	L	P	P			P	L	
lp. poziom 1	2	1	5	5	1	1	1	3		
lp. poziom 2	-	2	4	-	-	-	-		1	
suma:	2	2	9	5	1	1	1	3	1	
odporność ogniowa:								Ei60		
uwagi:	drzwi wyposażone w systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego - G, B, S, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ									

ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ				
symbol:	DZ1	DZ3	DZ4	DZ5
wymiary osieczy	210 x 205 cm	100 x 205 cm	130 x 205 cm	195 x 205 cm
wymiary ościeżnic	200 x 200 cm	90 x 200 cm	120 x 200 cm	190(90) x 200 cm
lewe/prawe		L	P	P
lp. poziom 1	-	1	1	1
lp. poziom 2	2	-	-	-
suma:	2	1	1	1
odporność ogniotrwała:				
uwagi:	drzwi wejściowe przeszkione hartowane szkło bezpieczne hartowane system aluminiowy	drzwi zewnętrzne do magazynu aluminiowe pełne	drzwi zewnętrzne aluminiowe pełne	drzwi zewnętrzne aluminiowe pełne szkło bezpieczne hartowane

UWAGI:

Ilość wszystkich elementów wyposażenia należy bezwzględnie sprawdzić z projektem oraz na miejscu budowy przed ich zamówieniem.

 <p>PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNI- PRZY XXII LO im. MARII SKŁODSKIEJ-CURIE</p>			
lokalizacja p:	dz. o nr ewid. 343, obręb 3-07-13 ul. Naddnieprzanska 2/4, 04-205 Warszawa		
inwestor:	Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga Południe Wydział Zamówień Publicznych ul. Grochowska 274 . 03-841 Warszawa		
branża:	Architektura	faza projektu	Projekt Wykonawczy
autorzy:	<p>Pracownia Architektoniczna Cz a t y w y m i a r s . c . www.czartywymiar.eu 4w.archiwum@gmail.com ul. Korkowa 35 lok. 114, 04-502 Warszawa</p>		
opraczyc:	mgr inż arch. nr upr bud	Paweł Chilimoniuk MA/023/05	
	mgr inż arch.	Dominik Skura	
	inż arch.	Marcin Krukowski	
współoprac:	mgr inż arch.	Jacek Perkowski	
opraczyc:	mgr inż arch. nr upr bud	Radosław Sadołowski W/33/2008	
podpis:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
skala:	1:100	data: 10 PAZDZIERNIK 2011	numer: Z1