

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1	Remont ogrodzenia - rozbiórka			
1	KNR 2-25	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych	m ²		
d.1	0312-03				
	analogia	168*1.50	m ²	252.00	
				RAZEM	252.00
2	KNR 2-25	Demontaż bramy i furtki z kształtowników ze słupkami z profili zamkniętych (3.30+1.00)*1.60	m ²		
d.1	0312-03		m ²	6.88	
				RAZEM	6.88
3	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm (0.20*0.25*0.5)*62	m ³		
d.1	0212-02		m ³	1.55	
				RAZEM	1.55
4	KNR 2-25	Rozebranie słupków z kątowników	szt.		
d.1	0419-05				
	analogia	62	szt.	62.00	
				RAZEM	62.00
5	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0807-01	27	m ²	27.00	
				RAZEM	27.00
6	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 12x25 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01	21	m	21.00	
				RAZEM	21.00
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km (poz.1*0.05)+(poz.2*0.05)+poz.3+(poz.4*0.05)+(poz.5*4*0.018)+(poz.6*0.027)	m ³		
d.1	0108-14		m ³	20.11	
				RAZEM	20.11
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km x 24 km	m ³		
d.1	0108-16	Krotność = 24			
		poz.7	m ³	20.11	
				RAZEM	20.11
9		Koszt utylizacji gruzu z rozbiórki	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.7	m ³	20.11	
				RAZEM	20.11
2	45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń			
10	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
d.2	0312-10	77	dół.	77.00	
				RAZEM	77.00
11	KNR 2	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.2	0106-02	poz.10*0.35*0.35*1.00	m ³	9.43	
				RAZEM	9.43
12	KNR 4-01	Regulacja i uzupełnienie stóp fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³		
d.2	0203-01				
	analogia	poz.11	m ³	9.43	
				RAZEM	9.43
13	KNR 5	Montaż słupków stal. [60*60*2 wys.2.40]	szt.		
d.2	1001-01				
	analogia	poz.10	szt.	77.00	
				RAZEM	77.00
14	KNR 2-02	Montaż bramy wjazdowej i furtki stalowej na słupkach z rur lub kształtowników	kpl.		
d.2	1808-02	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 2	Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników	m ²		
d.2	1604-07	poz.1	m ²	252.00	
				RAZEM	252.00
16		Ocynkowanie konstrukcji	kg		
d.2	kalk. własna	poz.15*9.00+poz.13*3.67*2.40	kg	2946.22	
				RAZEM	2946.22
3	45233123-7	Roboty drogowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31 d.3 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
		27	m ²	27.00	
				RAZEM	27.00
18	KNR 2-31 d.3 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		Krotność = 4	m ²	27.00	
		poz.17		RAZEM	27.00
19	KNR 2-31 d.3 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm	m ²		
		poz.17	m ²	27.00	
				RAZEM	27.00
20	KNR 2-31 d.3 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		21	m	21.00	
				RAZEM	21.00
21	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		(0.20*0.20)*21	m ³	0.84	
				RAZEM	0.84
22	KNR 2-31 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		poz.6	m	21.00	
				RAZEM	21.00
23	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		poz.17	m ²	27.00	
				RAZEM	27.00
24	KNR 2-31 d.3 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		poz.17	m ²	27.00	
				RAZEM	27.00
25	KNR 6 d.3 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		poz.17	m ²	27.00	
				RAZEM	27.00