

Opis techniczny przedmiotu zamówienia dla drukarko-kopiarki kolorowej.

Lp.	Nazwa parametru	Wartości parametru
1.	Prędkość kopiowania i drukowania w czerni i kolorze	min. 25 stron A4 na minutę mono i kolor
2.	Czas nagrzewania	do 13 sek.
3.	Czas wydruku pierwszej strony	Kolor max 7 sekund Mono max 5,5 sekundy
4.	Technologia drukowania	Laserowa lub LED
5.	Powiększenie	25-400% krok co 1%
6.	Poziomy szarości	256
7.	Pojemność wejściowa papieru	min.2x500 ark. przy gramaturze 80g/m2
8.	Rozdzielczość kopiowania	min. 600x600 dpi
9.	Podajnik boczny dla grubych nośników / lub możliwość podawania grubych nośników w tym koperty (w zakresie wymaganej gramatury) z kasety	min w zakresie 60 g/m2 – 160 g/m2
10.	Obciążalność miesięczna	min.12.000 zalecana min 50 000 maksymalna
11.	Panel operatorski dotykowy (ekran ciekłokrystaliczny spełniający jednocześnie funkcję klawiszy sterujących)	wymagany
12.	Format papieru	A6 – A3
13.	Gramatura papieru podawanego z kasety	min. w zakresie 60 g/m2 – 90 g/m2
14.	Automatyczny podajnik oryginałów RADF	min. 100 arkuszy (80g/m2)
15.	Moduł automatycznego kopiowania i drukowania dwustronnego	wymagany
16.	Moduł drukarki sieciowej	wymagany
17.	Rozdzielczość drukowania	min. 600x600 dpi
18.	Pamięć urządzenia	min. 8-GB RAM
19.	Dysk twardy	min. 250-GB SSD
20.	Wydruk bezpieczny po podaniu hasła	wymagany
21.	Interfejsy	standardowe :USB 2.0, karta sieciowa T/100 base-TX./1000 base - TX
22.	Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7/8/10/Server 2008/Server 2008R2/ server2012/server2016, Macintosh OS X v10.2 lub nowszy
23.	Język drukarki	PCL 6, PostScript 3, PDF 1.6
24.	Moduł skanera kolor	wymagany
25.	Prędkość skanowania	min. 50 obrazów/min.
26.	Skanowanie do e-maila	wymagane (bezpośrednio z urządzenia)
27.	Skanowanie do foldera	wymagane – protokoły SMB – (bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania i sprzętu.)
28.	Formaty wyjściowe	PDF/JPEG/TIFF/Wysoka kompresja PDF
29.	Zasilanie	230V, 50-60 Hz

30.	Instrukcja obsługi, opisy przycisków, komunikaty na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym	wymagane w języku polskim
31.	Dostęp do urządzenia realizowany za pomocą kart zbliżeniowych bez użycia zewnętrznego czytnika	Wymagany zgodnych z normą ISO/IEC 14443 dla kart typu A, spełniających warunki certyfikatu MIFARE® i wykonane na bazie układu scalonego MF1 IC S50 lub układu równoważnego.
32.	Drukowanie raportów systemowych	wymagane, w języku polskim lub angielskim
33.	Podstawa pod urządzenie	oryginalna producenta kopiarki na kółkach
34.	wykorzystanie książki adresowej email poprzez protokół LDAPS (MS Active Directory)	wymagane
35.	Zarządzanie urządzeniem za pomocą przeglądarki internetowej, dedykowanego oprogramowania sieciowego i z panelu operatora	Wymagane, Możliwość zainstalowania oprogramowania w wersji zgodnej z oprogramowaniem zarządzania wydrukiem posiadanym przez Zamawiającego firmy Qube – Qvision Panel Native 2.0 w zakresie: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozliczalności wydruku 2. Raportowania 3. Funkcjonalności wydruku podążającego 4. Możliwość wykorzystanie w pełni funkcjonalności oprogramowania maszyny w zakresie kopiowanie i skanowania. <p>Zamawiający nie wymaga licencji</p>
36.	Kable łączące	zasilający
37.	Gwarancja	Minimum 36 miesięcy na całość urządzenia. Materiały eksploatacyjne objęte gwarancją na czas ich eksploatacji według parametrów producenta. Przegląd serwisowy pozwalający zachować gwarancję nie częściej niż dwa razy w roku, w kwocie nie przekraczającej 6% wartości urządzenia.
38.	Informacje dodatkowe	Transport i montaż w siedzibie zamawiającego wliczony w koszty. Czas dostarczenia sprzętu od momentu podpisania umowy w ciągu 3 dni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenie odbioru jakościowego oferowanego przez Oferenta sprzętu przed podpisaniem z nim umowy. Odbiór jakościowy polegał będzie na przeprowadzeniu testów i sprawdzeniu zgodności z zapisami SIWZ.