Mocowanie kanału wentylacyjnego System MQ



L.p.	Nazwa produktu	Nr artykułu	Ilość	Strona katalogu
1	Kotwa HST M10/10	371584	2	131
2	Tuleja sześciokątna M10/30	216704	2	71
3	Pręt GST-A M10 - 1000	339795	1	70
4	Wkładka gumowa DG-L 41	41219	1	18
5	Nakrętka sześciokątna SKM M10	216466	4	70
6	Podkładka A 10.5	216480	4	70
7	Płytka szynowa MQZ-L11	369679	2	30
8	Szyna pojedyncza MQ-21 3 m	369584	1	18

KANAŁ WENTYLACYJNY	500 x 250
ROZSTAW PODPÓR	3.0 m
OBCIĄŻENIE KONSTRUKCJI	0.27 kN



L.p.	Nazwa produktu	Nr artykułu	Ilość	Strona katalogu
1	Kotwa HST M12/20	371587	2	131
2	Wkładka gumowa DG-L 41	41219	1	18
3	Konsola pojedyncza MQK-41/600	369611	1	21

KANAŁ WENTYLACYJNY	500 x 250
ROZSTAW PODPÓR	3.0 m
OBCIĄŻENIE KONSTRUKCJI	0.27 kN

Mocowanie instalacji w poziomie System MQ



L.p.	Nazwa produktu	Nr artykułu	Ilość	Strona katalogu
1	Kotwa HST M10/10	371584	2	131
2	Tuleja sześciokątna M10/30	216704	2	71
3	Pręt GST-A M10 - 1000	339795	1	70
4	Obejma MIP-T/48	314173	2	52
5	Uchwyt pręta MQA-M10	369630	4	23
6	Obejma MPN-RC 2"	335683	1	42
7	Obejma MPN-RC 1"	335678	1	42
8	Płytka szynowa MQZ-L11	369679	4	30
9	Nakrętka SKM M10	216466	8	70
10	Podkładka A 10.5	216480	4	70
11	Obejma MP-MI 4"	20871	4	44
12	Pręt GST-A M12 - 1000	216419	1	70
13	Prowadnica rolkowa MRG-D6	334131	2	67

WODA GRZEWCZA	2 x DN100
WODA ZIMNA	DN50
WODA ZIMNA	DN25
INSTALACJA CHŁODU	2 x DN40
ROZSTAW PODPÓR	4.0 m
OBCIĄŻENIE KONSTRUKCJI	3 kN

Podpory przesuwne ślizgowe

ocynkowane (13 μm)

Zalety:
- Kompatybilne z programem obejm Hilti MP
- Odpowiednie dla montażu na suficie i podłogach
- Odporne na temperaturę do 130°C
- Zabezpieczone przed wysunięciem
- Niewielka wysokość

Dostawa bez nakrętki, podkładki, śruby.



Element ślizgowy z tworzywa sztucznego (współczynnik tarcia ślizgowego $\mu_c = 0{,}18$)



Prosty i szybki montaż dzięki znakom montażowym.

MSG 1,0 prowadnica przesuwna ślizgowa

Dane techniczne:

Maksymalne zalecane obciążenie:	1,0 kN
Zakres przesuwu:	80 mm

d	H (mm)	Pakowane po sztuk	Oznaczenie do zamówienia	Nr artykułu
M 8/M 10	49	10	**MSG 1,0 M 8/10**	**248205**
M 12/M 16	50	10	**MSG 1,0 M 12/16**	**248206**





MSG 1,75 prowadnica przesuwna ślizgowa

Dane techniczne:

Maksymalne zalecane obciążenie:	1,75 kN
Zakres przesuwu:	94 mm

d	H (mm)	Pakowane po sztuk	Oznaczenie do zamówienia	Nr artykułu
M 8/M 10	27	10	**MSG 1,75 M 8/10 D**	**248209**
M 12/M 16	35	10	**MSG 1,75 M 12/16 D**	**248210**



MSG-1,75 M UK prowadnica krzyżowa ślizgowa

Dane techniczne:

Maksymalne zalecane obciążenie:	1,75 kN
Zakres przesuwu	54 mm

d	H [mm]	Oznaczenie do zamówienia	Nr artykułu
M8/M10	**28**	**MSG 1.75 M UK**	**337115**

Zawiera 2 śruby M10 dla połączenia z MSG-1,75