

ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

D. II. PLATFORMA TOWAROWA

Platforma towarowa łącząca pomieszczenia magazynowe poziomu -1 i parteru +/- 0.00 oraz z poziomem podestów +0,90cm,
udźwig 1,5 tony, trzy przystanki na poziomach -3.60, 0.00, +0.90, dostępny z dwóch stron prostopadłych na poziomie -3.60m, z jednej +0.90m, z dwóch - przelotowo na poziomie +/-0.00m,
pozycja stała „parkowania” na poziomie +/-0.00m,
wielkość otworu w stropie 2,575x1,925m, podszybie 0,455 m netto

Parametry podstawowe

typ dźwigu	ED/H-1500 platforma towarowa z prawem wstępu osób. bez prawa jazdy
udźwig nominalny	1500kg
prędkość jazdy	0,2m/s
ilość przystanków	3
ilość dojeżdż	4 (+1)
usytuowanie	z dwóch stron platformy 90° oraz przelotowo 180 °
wysokość podnoszenia	4,50 m

Napęd

Typ	elektrohydrauliczny
Liczba startów na godz.	15

Sterowanie

Typ	mikroprocesorowe przyciskowe pojedyncze, zewnętrzne
-----	---

Platforma

Typ	EH-1500
wykonanie	standardowe, kolor RAL 7043
Drzwi kabinowe	nie występują

Podłoga blacha ryflowana stalowa pokryta farbą trudnościeralną

Wewn. wymiary platformy	
szerość	2000mm
głębokość	1875 mm

Drzwi przystankowe

Typ	2x malowane, ręcznie otwierane, dwuskrzydłowe z rygłem i kontaktem
szerość	2000 mm.
wysokość	2200 mm.
	2x jednoskrzydłowe
szerość	1325 mm.
wysokość	2200 mm.

Szyb

zadaszona zamknięta konstrukcja murowana

Wymiary wewnętrzne

szerość	2575 mm
głębokość	1925 mm
podszycie	460 mm
Norma	Dyrektywa Maszynowa 98/37/WE
zasilanie	400 V, 3-fazowy, silnik moc 5,5 kW
maszynownia	dolna lub górna (1,5x1,5 m)