

## **SST -B-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE**

### **1. WSTĘP**

#### **1.1. Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z remontem pokrycia dachu.

#### **1.2. Zakres stosowania**

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1

#### **1.3. Zakres robót objętych SST**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:

- Zerwanie całkowite pokrycia z pap na dachu
- Rozebranie uszkodzonych fragmentów podłoża cementowego
- Rozbiórka obróbek blacharskich kominów, murków i nakryw attyk itp.
- Rozbiórka attyki żelbetowej oraz kominów i wywiewek
- Wywiezienie elementów z rozbiórki z kosztami utylizacji

#### **1.4. Określenia podstawowe**

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”

#### **1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”

### **2. MATERIAŁY**

#### **2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów**

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST B 00.00.00 „Wymagania ogólne”

### **3. SPRZĘT**

#### **3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu**

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” .

#### **3.2. Sprzęt do rozbiórki**

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów konstrukcji i pokryć Wykonawca uSyje sprzętu jak poniżej , lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru ( zarządzającego realizacją umowy ): - wyciąg - żurawie samochodowe, - samochody ciężarowe, - leje budowlane zsypowe

### **4. TRANSPORT**

#### **4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu**

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”

#### **4.2. Transport materiałów z rozbiórki**

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym dopuszczonym przepisami środkiem transportu . Zamawiający nie wyznacza ani miejsca ani odległości wywozu , którą Wykonawca określa indywidualnie określając cenę wywozu za m3 obejmującą wszelkie koszty z tym związane ( również koszty składowania czy utylizacji jeżeli w przedmiarze nie podano inaczej )

### **5. WYKONANIE ROBÓT**

#### **5.1. Ogólne zasady wykonania robót**

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”

#### **5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych**

- Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie
- Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora ( ewentualnie byłby to teren w granicach administracyjnych Warszawy )

- Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

## **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

### **6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót**

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”

### **6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych**

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

## **7. OBMIAR ROBÓT**

### **7.1. Ogólne zasady obmiaru robót**

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”

### **7.2. Jednostka obmiarowa**

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów konstrukcyjnych i pokryciowych jest:

- dla rozbiórki pokryć dachu -m 2 (metr kwadratowy),
- dla rozbiórki obróbek blacharskich – m2
- dla rozbiórki kominów i attyki m3 - dla wywózki -m3

## **8. ODBIÓR ROBÓT**

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”

## **9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

### **9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności**

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”

### **9.2. Cena jednostki obmiarowej**

Cena wykonania robót obejmuje:

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni z pap (m2) :

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
- zerwanie nawierzchni, z pap bez względu na ich grubość i ilość ( w przedmiarze przyjęto 3 warstwy i wyczerpuje to wszelkie koszty związane z zerwaniem i wywiezieniem )
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
- sortowanie i przyzbowanie odzyskanych materiałów,
- zwiezenie materiałów na ziemię
- uporządkowanie terenu rozbiórki.

Zabezpieczenie terenu:

a) dla załadunku i wywozu gruzu i materiałów z terenu rozbiórki (m3)

- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki

Miejsce i odległość wywozu gruzu pap itp. Wykonawca ustala indywidualnie