
PRZEDMIAR jedn.

NAZWA INWESTYCJI : Remont tarasu okładziny schodów i tarasu
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Grochowska 309/317
INWESTOR : Przedszkole Nr 166
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Grochowska 309/317
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz
DATA OPRACOWANIA : maj 2008 r

Stawka roboczogodziny :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2008 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Okładzina schodów i tarasów			
1	B.01.01.00	KNR 4-01 0101-03	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m ²		
d.1			1.00	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
2	B.04.01.00	KNR 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2	szt.		
d.1			0.53	szt.	0.53	
					RAZEM	0.53
3	B.04.02.00	KNR 6 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m ²		
d.1			0.73	m ²	0.73	
					RAZEM	0.73
4	B.04.02.00	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1			0.53	m ²	0.53	
					RAZEM	0.53
5	B.04.03.00	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm układanych na zaprawie klejowej - płytki z lastryko płukanego antypoślizgowe i mrozoodporne	m ²		
d.1			1.00	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
6	B.01.04.00	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1			0.05	m ³	0.05	
					RAZEM	0.05
7	B.01.04.00	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 kmx24 km	m ³		
d.1			Krotność = 24 0.05	m ³	0.05	
					RAZEM	0.05