



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 33 80 717, faks (022) 33 80 767

wzp@pragapld.waw.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, 20.04.2010 r

Nr spr. UD-VI-ZP/17/10

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp na **modernizację ogrodu przedszkolnego przy ul. Grochowskiej 309/317 – PPD/V/10/34** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Szanowni Państwo

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących ww. postępowania Wydział Zamówień Publicznych przedstawia poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

1. Proszę o podanie szczegółów konstrukcyjnych podbudowy pod nawierzchnię elastyczną, gdyż projekt traktuje o podbudowie pod nawierzchnię wylewaną a nie pod płyty.

Odp. Podbudowę pod nawierzchnię elastyczną należy wykonać z tłucznią i piasku w technologii zgodnej z wymaganiami technicznymi producenta nawierzchni.

2. W przedmiarze poz. 7 jest transport złomu 0,55 t. Rozbiórka ogrodzenia stalowego nie jest przedmiotem zamówienia więc pozycja ta jest wprowadzona omyłkowo?

Odp. W poz. 7 przedmiaru dla robót budowlanych ujęty jest transport złomu stalowego z demontowanych urządzeń placu zabaw.

3. Proszę o podanie typu i koloru kostki betonowej.

Odp. Nawierzchnię z kostki betonowej należy wykonać z kostek nie gorszych niż typu Pizza i Holland firmy Buszrem w dwóch kolorach: szarym i czerwonym.

4. Co należy rozumieć przez „obrzeż z recyklingowanego tworzywa o dług. 60 cm”? Czy mają to być elastyczne krawężniki tak jak przy nawierzchni czy elastyczna palisada?

Odp. Należy zamontować typowe dla placów zabaw piaskownice z wytrzymałymi obrzeżami z tworzyw sztucznych dług. 60 cm (18 szt/piaskownicę) np. firm: Playworld System, TLF lub innych.

5. Proszę o podanie propozycji ławki i kosza na śmieci.

Odp. Ławki i kosze nie gorsze niż typu: ławka stalowa „Junior” i kosz parkowy „6” firmy „COMES”.

6. Czy drewniany płotek jest na pewno materiałem Inwestora? Proszę o zamieszczenie zdjęcia lub schematu i określenie wymagań dotyczących sposobu montażu.

Odp. Istniejący typowy płotek ze sztachetek drewnianych wysokości 50 cm na obetonowanych w gruncie słupkach drewnianych.

7. Proszę podać kolor nawierzchni elastycznej i krawężników.

Odp. Nawierzchnię elastyczną i krawężniki należy wykonać w dwóch kolorach: zielonym i czerwonym.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umieścił na swojej stronie internetowej: <http://zamowienia.pragapld.waw.pl> link do odpowiedzi na pytania.

2 powtórzenie

NACZELNIK
Wydziału Zespołów Publicznych
dla Dzielnicy Praga Południe

Jan Kucharski
-2426-