


PRZĘKÓJ A-A  
STAN PROJEKTOWANY


UWAGI

- 1 W1 - pozostawić niedocieplone pole (miejsce na klapy wyspów)
- 2 Pozostawić istniejące otwory wentylacyjne stropodachu. Na elewacji zamontować maskownice okrągłe Ø 10cm
- 3 xxxx
- 4 xxxx


PRZYJĘTE GR. DOCIEPLENIA  
ŚCIANA GŁÓWNA- 14 cm.  
GLIFY- 2 cm.



RZUT 1-1




RZUT 2-2



RZUT 3-3, 4-4

LEGENDA

- T1 TYNK BOLIX KA KOLOR 03G NA STYROPIANIE. GR. 14cm
- T2 TYNK MOZAIKOWY BOLIX TM KOLOR MB 010 NA STYRODURZE GR. 14cm
- T3 TYNK BOLIX KA KOLOR 02A NA STYROPIANIE. GR. 14cm
- T4 TYNK BOLIX KA KOLOR 05C NA STYROPIANIE. GR. 14cm
- T5 TYNK BOLIX KA KOLOR 32F NA STYROPIANIE. GR. 14cm



ELEWACJA E4

Typul rysunku	Ściana
Data	10.2009
Rysunek	E4