Przykład zabudowy
Nawierzchnia pianka poliuretanowa Kl. B125





* h >_ wysokość korytka pomniejszona o 4 cm

Klasa obciążenia wg. EN 1433 / V 19580		C 20/25		Obowiązujące dla systemów:
Opaska betonowa: szer.-b / grub. -d / wys. -h (w cm)		8 / 10 / 18,8 *		Korytka RECYFIX - Standard 150
Klasa betonu		C 20/25		
En 206-1/				
DIN 1045-2	Opaska narażona na przemarzanie	C 25/30 XF1		

Podane przykłady i wskazówki dotyczące zabudowy są na bieżąco dopasowywane do oboiązującego stanu techniki W przypadku nowych wydań, poprzednie tracą swoją ważność. Patrz: www.hauraton.com

*** Nie stosować klasy obciążenia D 400 do wbudowania w poprzeg dróg szybklego ruchu I autostrad. Na tych obszarach zaleca się stosowanie korytek FASERFIX - Superblock / GUGI - Block

Rodzaj nawierzchni:
planka polluretanowa

Opis: RF - Sta - L - 150 typ 01 _ zabudowa w kl. B 125 w nawierzchni asfaltowej

Compass-Nr. \\Data-fs1\Compass_Data\2004\04\0\0000004493.idw

ul. Kasztelańska 37
60-316 Poznań
Tel. +48 (61) 66 25 444
Fax. +48 (61) 66 25 440